

Produktbeskrivning

Används för bergsäkring så att inte lösa massor av sten rasar ner på infrastruktur

Dimensioner

Bredd x längd 2 m x 25m / rulldiameter 450mm

Bredd x längd 3 m x 50m / rulldiameter 700mm



Teknisk information

- Tillverkad enligt EN 10223-3
- Beläggning enligt EN 10244-2, Klass A
- Tråddimension med 95% Zn + 5% Al: 2,7 mm (3,7) och 3,4 mm (4,4).
- 95% Zn + 5% Al + PVC = 3,7 mm och 4,4 mm
- Brottförlänging: Minst 10 % enligt EN-10223-3.
- Brottgräns: 350-550 N/mm² enligt EN 10223-3.
- Specifikationer: Trådtoleranser och dimensioner enligt EN 10218.

Korrosionsskydd

(95% Zn + 5% Al) alt 95% Zn + 5% Al + PVC

Övrigt

Kan användas tillsammans med 5019 8Æ Ø8mm Vajer ZnAl Kl. B 6x19S-IWRC (stålkärna) min. 1770N/mm², 5020 Vajerlås DIN 741 8mm FZV, 5021

Öglebult FZV/NEO-Coat samt 5002 Frambricka. Bind ihop med bindtråd 2.2/3.2 med samma egenskaper som nät för jämnstark bindning.



NORDIC FASTENING GROUP AB