

OKS 601 Multi-olja, spray



Beskrivning

Tunnflytande, ljus multiolja för universalanvändning inom industriellt underhåll och inom verkstadsområdet.

Användningsområden

- Rengöring och underhåll av metallytor
- Demontering av fastrostade delar
- Skydd för elektriska kontakter
- Temporärt korrosionsskydd för blanka metallytor
- Åtgärda gnissel
- Smörjning av friktionsställen på rörliga maskindelar

Fördelar och användningsområden

- Mångsidiga användningsmöjligheter (6-dubbel verkan)
- Hög effektivitet genom mycket god krypförmåga
- Hanterar även kraftiga olje- och fetthaltiga föroreningar
- Goda smörjegenskaper på grund av hög andel olja
- Tränger undan fukt
- OKS 600 lämpar sig för användning ihop med OKS Airspray-systemet

Branscher

- Pappers- och förpackningsindustri
- Banteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Kemisk industri
- Järn- och stålindustri
- Kommunalteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Glas- och gjuteriindustri
- Underhåll och skötsel
- Logistik

Användningsanvisningar

För optimal verkan måste stället först rengöras mekaniskt från smuts. Applicera riklig mängd OKS 600 med pensel, droppoljekopp, oljekanna eller genom doppling. Spraya på OKS 601-spray. Låt verka beroende på erforderligt inträngningsdjup. Upprepa vid behov användningen flera gånger. Applicera i erforderlig mängd för smörjning. Obs! Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.

Leveransförpackning

- 400 ml spray



OKS 601 Multi-olja, spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Mineralolja
Märkning	Enligt DIN 51 502			CL 3
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	ca. 3
Flampunkt	DIN EN 22 719		°C	> 64
Nedre användningstemperatur			°C	-30
Övre användningstemperatur		med lösningsmedel	°C	60
Övre användningstemperatur		efter att lösningsmedlet ångat bort	°C	150
Färg				brun-transparent
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,81
Saltsprayprov	DIN EN ISO 9227		h	> 50
SRV-friktionstal	DIN 51 834-2	Kula, skiva	μ	0,09
SRV-slitage	DIN 51 834-2	Kula, skiva	mm ³	< 0,003

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köppriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egena försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.