


## OKS 391

### Skärolja för alla metaller, spray



#### Beskrivning

Skärolja som ej kan blandas med vatten för smörjning och kylning av verktyg och arbetsstycken vid spånbearbetning i metall.

#### Användningsområden

- Droppsmörjning av skärverktyg vid spånbearbetning på järn- och icke-järnmetaller, t.ex. vid borrar, gängskärning, sågning, fräsning, stansning och nibbling

#### Branscher

- Kemisk industri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Kommunalteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Glas- och gjuteriindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Logistik
- Underhåll och skötsel
- Järn- och stålindustri
- Banteknik
- Gummi- och plastbearbetning

#### Fördelar och användningsområden

- Minskar friktion och kraftbehov
- Tillåter hög kontinuerlig belastning och högre skärhastigheter
- Möjliggör optimala snittytor
- Förlänger verktygens livslängd genom minskat slitage
- Neutralt förhållande gentemot maskinlacker
- Fri från klor och tungmetaller
- Mindre tendens till oljedimbildning
- OKS 390 lämpar sig för användning ihop med OKS Airspray-systemet

#### Användningsanvisningar

Applicera OKS 390 i erforderlig mängd på verktyget eller bearbetningsstället med pensel, droppoljekopp eller oljekanna. Spraya på OKS 391-spray jämnt. OKS 390 kan vid behov tas bort med OKS 2610/OKS 2611-universalrengöringsmedel. Obs! Kontrollera icke-järnmetallens tålighet före bearbetning.

#### Leveransförpackning

- 400 ml spray

#### Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Mineralolja



## OKS 391

### Skärolja för alla metaller, spray

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	22
Viskositetsklass	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40 °C	ISO VG-klass	22
Flampunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Färg				gulaktig
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,87

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
 D-82216 Maisach  
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500  
 info@oks-germany.com  
 www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke  
**Säkerhetsdatablad** för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).  
 Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.